

FICHA TÉCNICA	
	Fecha de emisión/actualización: 28 de Junio de 2018 Versión 2: 27 de agosto del 2022

1. IDENTIFICACION

Nombre del Producto	SELLADOR RECORD
Clasificación	Recubrimiento para pisos
Presentación	Galón 3800 ml, Cuñete 5 galones y Tambor 55 gal (bajo pedido)
Vida Útil	12 meses en condiciones normales de almacenamiento
Ingredientes	Agua, dispersión de polímeros acrílicos, nivelante, y preservante.
CCP INVIMA:	3320

2. APLICACIONES

Recubrimiento polimérico antideslizante de alta dureza, diseñado para abrillantar y proteger pisos porosos expuestos a altos tráficos, se recomienda aplicar sobre pisos de mármol, terrazo, granito pulido, cemento pulidos, gres, tablón y pisos en vinilos

3. INSTRUCCIONES DE USO

1. Remoción: remueva toda la contaminación del piso a tratar con la ayuda de una máquina brilladora de 175 rpm, con pad café o negro. Aplique Solución Removedora Record disolviendo un litro de este producto en 3 litros de agua. Aplíquelo al piso a tratar en forma abundante con la ayuda de un traperero o mopa. Espere 5 minutos y proceda a remover la suciedad y recubrimientos viejos usando la máquina y sin dejar secar la solución contaminada retírela plenamente. Posteriormente trapee con agua hasta que el piso quede libre de contaminantes.

2. Aplicación: ya con el piso plenamente limpio proceda a aplicar nuestro Sellador Record con la ayuda de un traperero nuevo previamente puesto en remojo en agua por 12 horas o con una mopa plana en microfibra, aplique el Sellador Record de una forma homogénea traslapando los pasos en forma de 8, repita el proceso hasta lograr el brillo deseado, dejando secar entre capas. La rapidez de secado depende de la temperatura ambiente y del nivel de porosidad que tenga el piso. Observaciones: si usa el traperero tradicional el rendimiento es de 60 m² por litro de sellador (en una capa), si usa una mopa plana en microfibra el rendimiento es de 120 m² por

FICHA TÉCNICA	
	Fecha de emisión/actualización: 28 de Junio de 2018 Versión 2: 27 de agosto del 2022

litro de sellador Record. La cantidad de capas requeridas dependen de la porosidad del piso. Se recomienda aplicar mínimo 2 capas y máximo 5 capas de Sellador Record

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROPIEDAD	ESPECIFICACION
Apariencia	Emulsión lechosa con visos azules
Color	Blanco
Olor	Ligeramente amoniacal
Contenido de solidos	24% (P/P)
Densidad	1,025-1,030
PH	8,5-9,5

5. RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO

PRODUCTO DE USO INDUSTRIAL. Manténgase fuera del alcance de los niños. Almacenar en lugares frescos y secos, y en los envases originales. En caso de contacto con ojos o piel enjuague el área afectada con abundante agua. No devolver sobrantes al envase que contiene el producto puro. Para mayor información ver Hoja de Seguridad del producto.