

	FICHA TECNICA	Código: FT-PP-18 Versión: 02 Fecha de Aprobación: 19-11-2012 Página: 1 de 1
---	----------------------	--

NOMBRE DEL PRODUCTO: ABRILLANTADOR PISO LAMINADO FLORAL
--

REFERENCIA:	CODIGO DE BARRAS:	REGISTRO INVIMA No:	VOLUMEN NETO (cm ³):
140520	7702856005200	USO INDUSTRIAL	500 cc
140521	7702856005217	USO INDUSTRIAL	1000 cc
140524	7702856405246	USO INDUSTRIAL	2000 cc
140522	7702856005224	USO INDUSTRIAL	3785 cc

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Líquido de color blanco homogéneo soluble en agua, fabricado con polímeros acrílicos que aplicado sobre el piso laminado lo protege y brilla formando una película antideslizante y resistente a los rayones.

PRESENTACIÓN

REFERENCIA	MATERIAL DEL ENVASE	Alto (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	Peso Total del Envase (g)	Peso Total de la Tapa (g)	Peso Total del Producto (g)	Tolerancia
140520	Polietileno Tereftalato Blanco	231,2	86,5	51,2	32	2,50	534,50	±3%
140521	Polietileno Tereftalato Blanco	272,0	100,0	62,8	41	2,50	1043,50	±3%
140524	Polietileno Tereftalato Blanco	306,3	128,4	85,5	65	4,50	2069,50	±3%
140522	Polietileno Tereftalato Blanco	307,2	168,3	130	106	6,50	3897,50	±2%

PROPIEDADES FISICOQUIMICAS

Apariencia	Viscosidad	pH a 25°C:	Densidad (g/c.c.) a 20°C:	Fragancia	Color
Líquido	N.A.	8,00 - 9,00	1,00+/-0,02	Característica	Blanco Lechoso

ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES DE FABRICACIÓN
--

PROPIEDADES	MATERIAL	ACCIÓN
INGREDIENTE ACTIVO	Polímeros acrílicos	Base del Producto
SOLVENTE	Glicoles	Solvatación
TENSOACTIVOS	Tensoactivo fluorado	Nivelante

EMBALAJE

REFERENCIA	FORMA DE EMPAQUE:	Dimensiones (mm)				PESO TOTAL DEL ENBALAJE (g)
140520	Caja x 6	Largo	Ancho	Alto	Tolerancia	3322
		180	155	240	±3mm	
140521	Caja x 6	Largo	Ancho	Alto	Tolerancia	6446
		200	192	280	±3mm	
140524	Caja x 6	Largo	Ancho	Alto	Tolerancia	12742
		265	254	308	±3mm	
140522	Caja x 6	Largo	Ancho	Alto	Tolerancia	24085
		393	330	310	±3mm	

USOS Y APLICACIONES:

ABRILLANTADOR PARA PISO LAMINADO FULLFRESH, proporciona a sus pisos brillo reluciente sin necesidad de brillar, gracias a su fórmula a base de siliconas. Su película es antideslizante, resistente a los rayones.

FORMA DE EMPLEO

- Disuelva 250cc de Abrillantador de Piso Laminado en 1/2 litro de Agua, o para mayor efectividad utilícelo puro.
- Humedezca la mopa abrillantadora de microfibra en la mezcla y escúrralo, distribúyalo sobre la superficie siguiendo la dirección de la fibra o vetas de madera en cada aplicación intermedia enjuague la mopa. Si desea mayor efectividad aplique una segunda capa.
- Deje secar el piso durante 15 o 20 minutos.

RECOMENDACIONES:

- Manténgase lejos del alcance de los niños.
- Después de su uso lave bien las manos con agua.
- En caso de ingestión consultar de inmediato al médico.
- Evítese el contacto con los ojos
- En caso de ingestión accidental, consulte al médico inmediatamente.

REVISADO	APROBADO
_____	_____
DIRECTOR TECNICO	GERENTE DE PRODUCCION