

	BETUN PASTA FICHA TÉCNICA COMERCIAL	FT-DC-07
		VERSIÓN NO. 03
		PÁGINA 1 DE 5

1. CARACTERÍSTICAS

1.1 Denominación del Producto: Betún Pasta

1.2 Denominación de Fantasía o Comercial : Betún Pasta Beisbol

1.3 Marca: BEISBOL

1.4 Clase: No definida

1.5 Registro Sanitario : N.A

1.6 Descripción General:

Producto para dar lustre, color, cubrir rasguños y mejorar la apariencia de cueros y zapatos, que ayuda a prolongar la vida de estos materiales.

2. PRESENTACIÓN COMERCIAL :

REFERENCIA	CONTENIDO UNIDAD	CONTENIDO CAJA	ENVASE PRIMARIO	ENVASE SECUNDARIO
Betún pasta	12g	144	Pote/Fondo y Tapa de Hojalata (Lámina electrolítica revestida de estaño (ETP) según norma EN 10203 o JIS 3303 ó Lámina con recubrimiento de cromo (ECCS) según norma En 10202 o JIS 3315. Size o Barniz Mordiente, Laca blanca base para las tintas, Tintas, Barniz final (con adherencia mayor a 4B según norma ASTM3359-97, y dureza mayor a 400 g)	Cartón Corrugado
Betún pasta	30g	72	Pote/Fondo y Tapa de Hojalata (Lámina electrolítica revestida de estaño (ETP) según norma EN 10203 o JIS 3303 ó Lámina con recubrimiento de cromo (ECCS) según norma En 10202 o JIS 3315. Size o Barniz Mordiente, Laca blanca base para las tintas, Tintas, Barniz final (con adherencia mayor a 4B según norma ASTM3359-97, y dureza mayor a 400 g)	Cartón Corrugado
Betún pasta	65g	36	Pote/Fondo y Tapa de Hojalata (Lámina electrolítica revestida de estaño (ETP) según norma EN 10203 o JIS 3303 ó Lámina con recubrimiento de cromo (ECCS) según norma En 10202 o JIS 3315. Size o Barniz Mordiente, Laca blanca base para las tintas, Tintas, Barniz final (con adherencia mayor a 4B según norma ASTM3359-97, y dureza mayor a 400 g)	Cartón Corrugado
Betún pasta	100 g	36	Pote/Fondo y Tapa de Hojalata (Lámina electrolítica revestida de estaño (ETP) según norma EN 10203 o JIS 3303 ó Lámina con recubrimiento de cromo (ECCS) según norma En 10202 o JIS 3315. Size o Barniz Mordiente, Laca blanca base para las tintas, Tintas, Barniz final (con adherencia mayor a 4B según norma ASTM3359-97, y dureza mayor a 400 g)	Cartón Corrugado
Betún pasta	1000 g	6	Pote/Fondo y Tapa de Hojalata (Lámina electrolítica revestida de estaño (ETP) según norma EN 10203 o JIS 3303 ó Lámina con recubrimiento de cromo (ECCS) según norma En 10202 o JIS 3315. Size o Barniz Mordiente, Laca blanca base para las tintas, Tintas, Barniz final (con adherencia mayor a 4B según norma ASTM3359-97, y dureza mayor a 400 g)	Cartón Corrugado

2.1 Contenido: Ver tabla de presentaciones (numeral 2)

3. CARACTERÍSTICAS SENSORIALES :

Variedad	Negro, Café, Amarillo, Vinotinto, Azul, Rojo, Neutro.
Aspecto	solido
Color	Negro, café, Amarillo, Vinotinto, Azul, Rojo, Neutro
Olor	olor característico

4. COMPOSICIÓN CUALITATIVA : I

Información Confidencial de la empresa, se describe de Forma genérica:
Parafinas, Ceras, Ácidos Grasos, Solventes, Colorantes, Surfactantes

5. CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS:

CARACTERISTICAS FISICO- QUIMICAS	ESPECIFICACION
ASPECTO	Sólido Homogéneo
DENSIDAD	0.790 – 0.810 a 25° C
PORCENTAJE DE MATERIAL NO VOLATIL	25.0 % Mínimo
PH	6.0 – 9.0

5.1 Características Microbiológicas: No Aplica

6. PROTOCOLO DE ANÁLISIS:

El Departamento de Calidad inspecciona el aspecto del producto y verifica el cumplimiento de las especificaciones físico-químicas; una vez evaluada la muestra este procede a identificar el producto de acuerdo a su estado (aceptado, Cuarentena o rechazado).

7. VIDA ÚTIL ESPERADA: 2 años

8. MANEJO Y CONTROLES DURANTE LA DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN:

Mantener el producto en un lugar fresco, seco, alejado de productos de consumo humano. Almacenar de acuerdo al sistema FIFO, primero en entrar primero en salir, esto con el fin de darle una rotación adecuada y evitar devoluciones por condiciones de manipulación o almacenamiento inadecuado. Además, utilizar todos los controles normales que ameritan los productos de venta al público.

	BETUN PASTA FICHA TÉCNICA COMERCIAL	FT-DC-07
		VERSIÓN NO. 03
		PÁGINA 3 DE 5

9. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Almacenar en un lugar fresco y seco en lo posible ventilado, evitar la humedad, ya que el empaque secundario puede deteriorarse, no dejar caer o golpear. Todos los productos de aseo deben mantenerse bien tapados alejados de productos de consumo humano y fuentes de calor o elementos que lo generen. Bajo estas condiciones de almacenamiento, el producto tiene una vida útil esperada de 24 meses a partir de la fecha de su fabricación

10. USOS E INSTRUCCIONES:

El producto Betún Pasta se ofrece en gama de colores de acuerdo la necesidad de los consumidores.

El producto puede ser usado calzado y productos de cuero.

Limpie y retire primero la mugre y polvo del calzado con un trapo y aplique con un cepillo o bayetilla de tela una cantidad suficiente del producto hasta cubrir bien los poros del cuero.

Luego déjelo secar por espacio de unos minutos y frote la superficie del material con otro cepillo limpio logrando el máximo brillo con un trapo seco

11. PRECAUCIONES Y RESTRICCIONES:

Este producto se debe mantener fuera del Alcance de los niños y animales domésticos. No olvide almacenar alejado de fuentes de calor.

12. TIPO DE EMBALAJE:

Estiba de madera con medidas 1m metro * 1.15 metro.

13. IDENTIFICACIÓN DE LOTE:

Se ha tomado como norma de identificación la numérica, en la cual los últimos seis dígitos corresponden en su orden a día, mes y año de elaboración del producto y los números que anteceden corresponden al número consecutivo de batch siendo los 3 primeros números el número de batch global de BEISBOL y los dos siguientes el numero consecutivo del batch de producto o referencia.

14. DATOS DEL FABRICANTE:

BEISBOL DE COLOMBIA S.A.S
 CALLE 42 NO 34B – 10
 TELEFONO 2868757
 PALMIRA- VALLE
 COLOMBIA

15. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN No	DESCRIPCIÓN U ORIGEN DEL CAMBIO	REALIZO	FECHA	FIRMA
00	Emisión del documento	I&D	10/02/2013	
01	Modificación de formato	I&D	09/04/2014	
02	Modificación de formato	I&D	24/04/2014	
03	Actualización Imagen corporativa	I&D	24/06/2016	

FIN DE ESTE DOCUMENTO