

LABORATORIOS PROASEO S.A.S			
	CÓDIGO FTLP-006	FECHA DE VERSIÓN Diciembre de 2018	VERSIÓN 01

FICHA TÉCNICA CERA EMULSIONADA

SECCIÓN 1: Identificación del Producto y Empresa

1.1 Identificación del Producto: Cera Emulsionada

1.2 Detalles del fabricante:

Nombre: Laboratorios Proaseo S.A.S
NIT: 900.697.045-7
Dirección: Cra 53 D N° 4C – 23, Barrio Galán
Ciudad: D.C Colombia
Teléfono: 4202686
Email: labproaseo@hotmail.com

SECCIÓN 2: Descripción del Producto

Cera para todo tipo de pisos. Consiste en una emulsión en base acuosa de una cera Ester y Homopolímera a la que se le ha involucrado un tensoactivo no iónico y balanceado técnicamente para dar a los pisos un acabado con características de dureza, flexibilidad y antideslizante. Producto formulado especialmente para proteger y darle brillo a pisos de baldosa, tableta, vinilo y caucho.

SECCIÓN 3: Composición

Mezcla de ceras orgánicas, preservante, agua.

SECCIÓN 4: Propiedades Físico/Químicas

Apariencia	Líquido Opaco
Color	Blanco, Rojo, Amarillo
Olor	Canela
pH	4,0 – 5,5
Densidad 20°C	0,95 – 1,0 g/cm ³
Solubilidad	100%

LABORATORIOS PROASEO S.A.S			
	CÓDIGO FTLP-006	FECHA DE VERSIÓN Diciembre de 2018	VERSIÓN 01

SECCIÓN 5: Instrucciones de uso

Antes de aplicar la cera emulsionada, el piso debe ser lavado con detergente y quedar completamente libre de polvo y cualquier otra suciedad.

Seguidamente agregar en un balde la cantidad necesaria para recubrir el área total, utilice un trapero limpio y que sea únicamente para esta función, aplique el producto sobre la superficie en forma uniforme. Aplique de una a dos capas, deje secar entre capa y capa. Para dar el brillo deseado es obligatorio pasar máquina, esto debido a que es una cera lustrable.

SECCIÓN 6: Precauciones Generales y Almacenamiento

Mantener alejado de niños y adultos mayores, leer la etiqueta antes de su uso. Usar guantes/ropa de protección, equipo de protección para los ojos/cara. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco.

En caso de contacto con la piel y los ojos lavar con abundante agua. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. Para mayor información consultar la FDS de este producto.

SECCIÓN 7: Material Primario de Empaque y Presentaciones

Envases de polietileno de alta densidad recuperado, en presentaciones de 500, 800, 1000, 2000, 3000, 4000 ml, garrafa de 20 litros, con tapa rosca hermética. Con etiqueta de papel autoadhesiva. Se empaca en cajas de cartón corrugado, diseñadas especialmente para las unidades requeridas.

SECCIÓN 8: Trazabilidad

La formulación está diseñada para ser conservada en condiciones normales y según las recomendaciones del fabricante hasta por 24 meses después de abierto. Cada una de las unidades de fabricación es identificada en la etiqueta, con el número de lote y la fecha de fabricación. El número del lote es un consecutivo relacionado con la orden de producción.

Actualizado por: Director Técnico

Fecha Actualización 2018/12