

LABORATORIOS PROASEO S.A.S				
	CÓDIGO FTLP-010	FECHA DE VERSIÓN Enero de 2022	VERSIÓN 02	

FICHA TÉCNICA DESINCRUSTANTE INDUSTRIAL

SECCIÓN 1: Identificación del Producto y Empresa

1.1 Identificación del Producto: Desincrustante Industrial

1.2 Detalles del fabricante:

Nombre: Laboratorios Proaseo S.A.S

NIT: 900.697.045-7

Dirección: Calle 74b No. 69k-23, Barrio Las Ferias

Ciudad: Bogotá D.C., Colombia

Teléfono: 4202686

Email: labproaseo@hotmail.com

SECCIÓN 2: Descripción del Producto

Limpia a fondo los exteriores, favorece la limpieza de manchas causadas por suciedad acumulada en el tiempo, desincrusta porque contiene una gran concentración de tensoactivos eficaces para eliminar las manchas de óxido, incrustaciones de tipo calcáreo de pavimentos, revestimientos, pisos de porcelanatos, así como piedras naturales tipo mármol y granito, fachadas con suciedad por obras y pigmentos en general.

SECCIÓN 3: Composición

Tensoactivos, Solvente, Ácidos Orgánicos, Preservante, agua.

SECCIÓN 4: Propiedades Físico/Químicas

Apariencia	Líquido no Viscoso
Color	Incoloro
Olor	Inodoro
pH	2,5 – 4,5
Densidad 20°C	1,00 – 1,2 g/cm3
Solubilidad	100%

LABORATORIOS PROASEO S.A.S				
	CÓDIGO FTLP-010	FECHA DE VERSIÓN Enero de 2022	VERSIÓN 02	

SECCIÓN 5: Instrucciones de uso

Antes de usar este producto remítase a la hoja de seguridad del mismo, esto con el fin de conocer e identificar todos los manejos de seguridad respectivos.

Limpiar previamente la superficie con la ayuda de una bayetilla o escoba seca. Restregar la superficie a limpiar con la ayuda de una escobilla, estropajo. Repetir la operación las veces que haga falta. Finalmente, retirar abundantemente con agua.

SECCIÓN 6: Precauciones Generales y Almacenamiento

Mantener alejado de niños y adultos mayores, leer la etiqueta antes de su uso. Usar guantes/ropa de protección, equipo de protección para los ojos/cara. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. ¡Producto altamente **CORROSIVO**! En caso de contacto con la piel y los ojos lavar con abundante agua. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. Para mayor información consultar la FDS de este producto.

SECCIÓN 7: Material Primario de Empaque y Presentaciones

Envases de polietileno de alta densidad recuperado, en presentaciones de 500, 800, 1000, 2000, 3000, 4000 ml, garrafa de 20 litros, con tapa rosca hermética. Con etiqueta de papel autoadhesiva. Se empaca en cajas de cartón corrugado, diseñadas especialmente para las unidades requeridas.

SECCIÓN 8: Trazabilidad

La formulación está diseñada para ser conservada en condiciones normales y según las recomendaciones del fabricante hasta por 24 meses después de abierto. Cada una de las unidades de fabricación es identificada en la etiqueta, con el número de lote y la fecha de fabricación. El número del lote es un consecutivo relacionado con la orden de producción.

Actualizado por: Director Técnico

Fecha Actualización 2022/01