

| LABORATORIOS PROASEO S.A.S                                                        |                    |                                   |            |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | CÓDIGO<br>FTLP-041 | FECHA DE VERSIÓN<br>Enero de 2022 | VERSIÓN 02 |  |

## FICHA TÉCNICA ABRILLANTADOR PISO LAMINADOS

### SECCIÓN 1: Identificación del Producto y Empresa

#### 1.1 Identificación del Producto: Abrillantador Pisos Laminados

#### 1.2 Detalles del fabricante:

Nombre: Laboratorios Proaseo S.A.S

NIT: 900.697.045-7

Dirección: Calle 74b No. 69k-23, Barrio Las Ferias

Ciudad: Bogotá D.C., Colombia

Teléfono: 4202686

Email: [labproaseo@hotmail.com](mailto:labproaseo@hotmail.com)

### SECCIÓN 2: Descripción del Producto

Fórmula líquida que consiste en una mezcla de polímeros acrílicos y ceras polietilénicas, con tensoactivo para remoción de suciedad y un acabado brillante en pisos laminados y de madera, no genera capas difíciles de retirar.

### SECCIÓN 3: Composición

Tensoactivos iónicos, polímeros, cera, fragancia, Preservante, agua.

### SECCIÓN 4: Propiedades Físico/Químicas

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| <b>Apariencia</b>        | Líquido Lechoso            |
| <b>Color</b>             | Blanco                     |
| <b>Olor</b>              | Característico a Polímeros |
| <b>pH</b>                | 6,5 – 8,5                  |
| <b>Densidad 20°C</b>     | 1,00 – 1,02 g/cm3          |
| <b>Contenido Solidos</b> | >7%                        |

| LABORATORIOS PROASEO S.A.S                                                        |                    |                                   |            |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | CÓDIGO<br>FTLP-041 | FECHA DE VERSIÓN<br>Enero de 2022 | VERSIÓN 02 |  |

## SECCIÓN 5: Instrucciones de uso

Antes de usar este producto remítase a la hoja de seguridad del mismo, esto con el fin de conocer e identificar todos los manejos de seguridad respectivos.

Su aplicación se realiza directamente con trapero sin diluir el producto, Se aplica esta dilución sobre la superficie, se vuelve a pasar el trapero de después que haya secado la primera capa y se deja secar nuevamente sin transitar. Se puede utilizar con atomizadores, trapeado o rociado.

## SECCIÓN 6: Precauciones Generales y Almacenamiento

Mantener alejado de niños y adultos mayores, leer la etiqueta antes de su uso. Almacenar en un lugar bien ventilado. En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua. Mantener fresco.

Para mayor información consultar la FDS de este producto.

## SECCIÓN 7: Material Primario de Empaque y Presentaciones

Envases de polietileno de alta densidad recuperado, en presentaciones de 500, 800, 1000, 2000, 3000, 3800 ml, garrafa de 20 litros, con tapa rosca hermética. Con etiqueta de papel autoadhesiva. Se empaqueta en cajas de cartón corrugado, diseñadas especialmente para las unidades requeridas.

## SECCIÓN 8: Trazabilidad

La formulación está diseñada para ser conservada en condiciones normales y según las recomendaciones del fabricante hasta por 24 meses después de abierto. Cada una de las unidades de fabricación es identificada en la etiqueta, con el número de lote y la fecha de fabricación. El número del lote es un consecutivo relacionado con la orden de producción.

**Actualizado por:** Director Técnico

Fecha Actualización 2022/01