

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

NOMBRE DEL PRODUCTO	MANTENEDOR DE CERAS
USO DEL PRODUCTO	USO INDUSTRIAL
DATOS DEL FABRICANTE	THE POWER CLEAN S.A.S. Calle 70C No 54-42 Bogotá, Colombia. Tel. (57 – 1) 7270240. Página Web: www.tpcbio.com

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MANTENEDOR DE CERAS, Es un recubrimiento polimérico de alto peso molecular, que al secar deja una película protectora de gran resistencia y de alto brillo duradero, resistente al tráfico pesado, al agua, y a los limpiadores comúnmente utilizados en la limpieza del piso.

Su composición, mezcla de polímeros y resinas acrílicas, emulsiones de ceras, plastificantes, niveladores de superficie y emulsificantes, proporciona películas transparentes de muy larga duración, alto brillo, resistentes a los rayones y manchas producidas por tacones y ciertos zapatos de caucho. Además, es fácil de recuperar con el empleo de máquina rotativa. Actúa como nivelador de superficie y corrige daños en el sellador. Antideslizante. **BENEFICIOS**

Aseguramiento de Calidad

- Producto Antideslizante
- Producto para pisos de alto tráfico.

Ahorro de Tiempo y Dinero

- Producto con alto contenido de sólidos, para un costo de uso óptimo.
- Gracias a su alto contenido de sólidos le permitirá aplicar menos capas obteniendo un excelente brillo.

Impacto ambiental

- Libre de fosfatos.

3. PROPIEDADES FISICO- QUIMICAS

Forma física	Líquido
Color	Blanco
Olor	Característico
pH (100%)	7,0 a 9,0
Densidad (20°C)	1,00 – 1,02 g / cm ³
Punto Ebullición	> 100°C
Espuma	Baja
Solubilidad en Agua	Soluble en toda proporción
Inflamabilidad	El producto no es auto inflamable

4. INSTRUCCIONES DE USO

Antes de abrir el envase remítase a la hoja de seguridad del mismo, esto con el fin de conocer e identificar todos los manejos de seguridad respectivos

Concentración

Aplicar puro Para 70 – 90 m2 de cubrimiento de superficie se aplica un litro de 1 Litro de Mantenedor

Temperatura Ambiente

Tiempo de Contacto

Deje secar entre capa y capa, mínimo 30 minutos. Para mayor resistencia y brillo efectúe un quemado con máquina rotativa después de 12 horas

1. Agregar en un balde una pequeña cantidad necesaria para recubrir una parte del área total

2. Si el trapero es nuevo, humedezca con agua para retirar la pelusa y la goma (utilice un trapero limpio y que sea únicamente para esta función)

3. Humedezca el trapero con el producto y elimine el exceso de este

4. Deslice el trapero sobre la superficie en forma uniforme

5. Aplique entre una a dos capas

ALMACENAMIENTO

Guardar el producto en su empaque original bien cerrado, en lugares frescos y secos. Producto deben almacenarse lejos de fuente de calor

5. PRESENTACIONES

Tipo de Envase: 500 ML- Litro- Galón- Cuñete

6. PRECAUCIONES GENERALES

H300 – Indicaciones de peligro para la salud humana

H302 Nocivo en caso de ingestión

H312 Nocivo en contacto con la piel

H315 Provoca irritación cutánea

P100 – Consejos de prudencia de carácter GENERAL

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta

P102 Mantener fuera del alcance de los niños

P103 Leer la etiqueta antes del uso

P300 – Consejos de prudencia RESPUESTA



FICHA TECNICA
MANTENEDOR DE CERAS

P301+P330+P331 EN CASO DE
INGESTIÓN: enjuagarse la boca. NO
provocar el vómito

P305+P351+P338 EN CASO DE
CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar
cuidadosamente con agua durante varios
minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

P400 – Consejos de prudencia

ALMACENAMIENTO

P404 Almacenar en un recipiente cerrado

THE POWER CLEAN S.A.S. NO SE HACE
RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO
OCASIONADO DEBIDO AL MANEJO
INADECUADO DE ESTE PRODUCTO.

Fecha Actualización: Marzo 2024