

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA	
NOMBRE DEL PRODUCTO	REMOVEDOR DE CERAS
USO DEL PRODUCTO	USO INDUSTRIAL
DATOS DEL FABRICANTE	THE POWER CLEAN S.A.S. Calle 70C No 54-42 Bogotá, Colombia. Tel. (57 – 1) 7270240. Página Web: www.tpcbio.com

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

REMOVEDOR DE CERAS, Es un producto desarrollado para la remoción de capas viejas de ceras o selladores poliméricos en base agua. Rompe la cadena de los polímeros penetrando y aflojando las capas de acabados antiguos, ayudando a la limpieza y adaptación de la superficie para la aplicación de nuevas capas de productos a base de polímeros.

3. BENEFICIOS

Aseguramiento de Calidad

- Puede utilizarse en combinación con otros desengrasantes neutros o alcalinos.
- Efectivo en operaciones donde no se requiera grandes cantidades de espuma
- No es corrosivo para el acero inoxidable, protegiendo así la inversión en equipos.

Ahorro de Tiempo y Dinero

- Fácil de enjuagar.
- Al ser líquido presenta una mejor dosificación del producto que los sólidos.
- Produce una espuma estable para remover cargas normales de suciedad, especialmente en áreas de difícil acceso.
- Producto altamente concentrado, para un costo de uso óptimo

Impacto Ambiental

- Libre de fosfatos

4. PROPIEDADES FISICO- QUIMICAS

Forma física	Líquido translúcido
Color	Ligeramente amarillo
Olor	Característico a cloro

pH (100%)	12,0 – 13,0
Densidad (20°C)	1,00 – 1,02 g/cm3
Punto Ebullición	> 100°C
Solubilidad en Agua	Soluble en toda proporción
Espuma	Baja
Inflamabilidad	El producto no es auto inflamable

5. INSTRUCCIONES DE USO

Antes de abrir el envase remítase a la hoja de seguridad del mismo, esto con el fin de conocer e identificar todos los manejos de seguridad respectivos

Concentración

25% para remociones 2 a 3 capas
50% para remociones de 4 capas en adelante.

Temperatura Ambiente

Tiempo de Contacto Mínimo 5 min

Remoción Manual: Diluya, varíe esta dilución según la práctica y el grado de capas.

Aplique sobre la superficie y deje actuar, refriegue con cepillo y enjuague con abundante agua

Remoción Máquina: Diluya, varíe esta dilución según la práctica y el grado de capas. Aplique sobre la superficie y deje actuar, refriegue con máquina y pad café, enjuague con abundante agua.

ALMACENAMIENTO

Guardar el producto en su empaque original bien cerrado, en lugares frescos y secos. Producto deben almacenarse lejos de fuente de calor

6. PRESENTACIONES

Tipo de Envase: 500 ML- Litro- Galón- Cuñete

7. PRECAUCIONES GENERALES

H200 – Indicaciones de peligros físicos

H290 Puede ser corrosivo para los metales

H300 – Indicaciones de peligro para la salud humana

H312 Nocivo en contacto con la piel

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel

H335 Puede irritar las vías respiratorias

H318 Provoca lesiones oculares graves

P100 – Consejos de prudencia de carácter GENERAL

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta

P102 Mantener fuera del alcance de los niños

P103 Leer la etiqueta antes del uso

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

P235+P410 Conservar en un lugar fresco.

Proteger de la luz del sol

P300 – Consejos de prudencia RESPUESTA

P301+P330+P331 EN CASO DE

INGESTIÓN: enjuagarse la boca. NO

provocar el vómito

P302+P350 EN CASO DE CONTACTO CON

LA PIEL: Lavar suavemente con agua y

jabón abundantes

THE POWER CLEAN S.A.S. NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO OCASIONADO DEBIDO AL MANEJO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO

Fecha Actualización: Febrero 2024